

PRZENOŚNY NAŚWIETLACZ LED Z AKUMULATOREM

Model: OR-NR-372L6, OR-NR-373L6

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Wygląd, cechy, funkcje i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie patrz bezpośrednio w stronę diod LED z bliskiej odległości.
5. Nie rozkręcaj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
6. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

PRZEZNACZENIE:

Naświetlacz przeznaczony jest do oświetlenia prac wykonywanych wewnątrz i/lub na zewnątrz, w domu, garażu, piwnicy, samochodzie, na kempingu, na rybach itp.

KONSERWACJA:

Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami.
Nie używać chemicznych środków czyszczących.
Nie zakrywać urządzenia.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- nowoczesna technologia LED;
- dioda LED COB (chip on board) firmy Epistar;
- zastępuje tradycyjny reflektor halogenowy;
- hermetyczny włącznik;
- mocny uchwyt do przenoszenia;
- praktyczna obrotowa, odkręcana podstawa z regulacją w poziomie 360° oraz pionie (górze-dół);
- wytrzymała obudowa i solidna konstrukcja umożliwia pracę w trudnych warunkach;
- wbudowany akumulator litowo-jonowy;
- dwa rodzaje ładowania: za pomocą ładowarki sieciowej 8,4VDC lub samochodowej 12-24VDC (ładowarki w zestawie).

DANE TECHNICZNE:

Model:	OR-NR-372L6	OR-NR-373L6
Napięcie:	230V~, 50Hz	230V~, 50Hz
Moc:	10W	20W
Ilość diod LED:	1 COB LED Epistar	1 COB LED Epistar
Strumień świetlny	600 lm	1200 lm
Barwa światła:	zimna biel	zimna biel
Temperatura barwowa:	5500-6000K	5500-6000K
Trwałość źródła LED:	>35 000h	>35 000h
Współczynnik oddawania barw:	> 75CRI	> 75CRI
Czas świecenia na jednym pełnym ładowaniu:	4,5h	5h
Czas ładowania:	7h	7h
Typ akumulatora:	Li-Ion 8,4VDC	Li-Ion 8,4VDC
Pojemność akumulatora:	2200 mAh	4400 mAh
Temperatura pracy:	-30°C - +55°C	-30°C - +55°C
Waga netto:	0,93 kg	1,575 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	145 x 255 x 163 mm	214 x 295 x 185 mm

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110
www.orno.pl

